
Compresseur lubrifié silencieux

Modèle		6-25
Tension	٧	1×230
Fréquence	Hz	50 ²⁾
Moteur	CV	0.46
	kW	0.34
Volume d'air aspiré	l/min	50
Débit d'air à 5 bar	l/min	34
Débit d'air à 8 bar	l/min	32
Pression maxi I)	bar	8
Intensité maxi	Α	2.9
Volume réservoir	litres	25
Poids	kg	29
Niveau sonore	dB(A)/Im	45
Protection thermique		Oui
Fonctionnement en charge		50%





Dimensions (I \times p \times h) 378 \times 378 \times 555 mm

- 1) Pression supérieure disponible sur demande
- 2) fonctionnement possible en 50 et 60Hz

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis



E-mail: info@jun-air.dk Internet: www.jun-air.com

AVANTAGES:

- fonctionnement silencieux
- grande fiabilité
- pas de vibrations
- livré avec filtre régulateur 5µm à purge automatique
- garantie moteur et accessoires 2 ans
- options et accessoires:
 - o haute pression 16 bar
 - o purge automatique du réservoir
 - o filtration 0.01 µm
 - o filtre à charbons actifs
 - o flacon pour condensats
 - o chariot de transport
- service disponible dans le monde entier