
Moteur M6

Compresseur lubrifié silencieux

| Modèle | | M6 |
|--------------------------|----------|------------------|
| Tension | ٧ | 1×230 |
| Fréquence | Hz | 50 ²⁾ |
| Moteur | CV | 0.46 |
| | kW | 0.34 |
| Volume d'air aspiré | l/min | 50 |
| Débit d'air à 5 bar | l/min | 34 |
| Débit d'air à 8 bar | l/min | 32 |
| Pression maxi 1) | bar | 8 |
| Intensité maxi | Α | 2.9 |
| Volume réservoir | litres | - |
| Poids | kg | 29 |
| Niveau sonore | dB(A)/Im | 45 |
| Protection thermique | | Oui |
| Fonctionnement en charge | | 50% |





Dimensions (I \times p \times h) 280 \times 190 \times 240 mm

- 1) Pression supérieure disponible sur demande
- 2) fonctionnement possible en 50 et 60Hz

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis



E-mail: info@jun-air.dk Internet: www.jun-air.com

AVANTAGES:

- fonctionnement silencieux
- pas de vibrations
- garantie 2 ans
- grande fiabilité
- idéal pour intégration dans des appareils disposant de leur régulation
- options et accessoires:
 - versions avec réservoir d'air, régulation et organes de sécurité
- service disponible dans le monde entier